



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Eros



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är B-hissen – Globus Eros – den idealiska lösningen.

Om och kring hissen

Globus Eros är en skruvdriven plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Globus Eros behöver ingen hissgröp, då den har inbyggd ramp.

Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slagdörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon, d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen omedelbart vid kontakt med något föremål.



Teknisk data

Lyftkapacitet	300 kg	Ström, primär	400 V, 3-fas/16 Ah
Lyfthastighet	0,06 m/sek	Ström, sekundär	24 V DC
Lyfthöjd	0–3 m	Drivsystem	Skruv- och mutterdrift
Invändigt mått	910 mm x 1 400 mm (BxL)	Dörrar	Två enkeldörrar
Utvändigt mått	1 270 mm x 1 505 mm (BxL)	Färg	Grå lackering och galvaniserad plåt

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®