



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Pluto



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Pluto tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar i ett hem.

Pluto är säker och lätt att använda. Gå in i hissen, välj vilken våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden.

Knapppanelen är utrustad med stora knappar med blindskrift, belysning, nödstopp samt alarmfunktioner. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

Standard

- Extern dörrstängare
- Stor glasdörr
- Självstängande elektriskt och mekaniskt förreglerade ingångsdörrar
- Batteridrivna nödsänkning
- Skollåsning (för att förhindra obehörigt tillträde till hissen)
- Tak
- Mjukstart
- Ljusarmatur monterad på bakväggen
- Skicka / hämta funktion
- 25 mm tjocka väggpaneler
- Automatiskt smörjsystem
- Automatisk lampsläckning
- Styrsystem med integrerad servicediagnostik
- Batteriövervakning
- Självbärande schakt

Tillval

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Olika handtagsmaterial
- Joystick
- Spegel
- Uppfällbar stol
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Nödtelefon
- Automatisk uppringning
- Tonat glas
- Olika typer av golvbeläggning
- Placering av dörr, möjlig på 3 sidor
- Spotlights
- Utökat fotutrymme
- Ramp

Teknisk data

Lyftkapacitet	225 kg	Drivsystem	Skruv / mutter
Lyft hastighet	0,15 m/sek	Manöversystem	Hålldonskörning
Lyfthöjd	0 – 12 m	Elanslutning	1-fas 240 V 16 A
Lyftplatta	880 / 1 080 mm x 805 mm (BxL)	Dörrar	800 mm bredd
Utvändigt mått	1 140 / 1 340 mm x 880 mm (BxL)		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®