



**Lyftplattform
för svängd trapp**

Saturnus



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Passar olika trappförhållanden

Saturnus passar svängda trappor, trappor med vilplan och går även runt hörn. Hissen anpassas individuellt till varje trappa.

Installation på höger eller vänster sida i trappan beroende på vilket som är mest praktiskt. Saturnus kan monteras direkt på vägg eller på stolpar.

Snygg och behaglig design

Designen passar fint in i olika miljöer, såväl privata som offen-

tliga. Då hissen inte används kan den fällas ihop och tar då minimal plats. Motorer och elektronik har diskret placering i ryggen. Olika färger att välja mellan inom RAL färgskala.

Skenan i borstad aluminium kan även användas som handledare.

Säkert och komfortabelt

Startsystemet ger behaglig mjuk start som följs av lugn och jämn gång. Saturnus kan också levereras för utomhusbruk. Hissen kan även utrustas med fällsits.

Säkerhet

Hissen är utrustad med klämskydd som stoppar hissen om den stöter på något hinder i trappan.

Vidare är Saturnus utrustad med överhastighetsskydd och skyddsbroms som automatiskt träder i funktion vid eventuella driftstörningar. Batteridriften gör att tillfälliga elavbrott inte är något problem.



Teknisk data

Lyftkapacitet	300 kg	Elanslutning	230 V, 10 Ah
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek	Lyftplatta, mått	800 mm x 1 000 mm (BxL) alt. 780 mm x 950 mm (BxL) alt. 900 mm x 1 300 mm (BxL)
Åkskena	Aluminium, anodiserad	Motor	0,55 Kw
Manöverpanel	På hissen samt på stannplanen	Stigning	20° upp till 45°
Drivsystem	Batteri, kuggstång		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®