



**Lyftplattform  
för vertikala lyft**

# Norma EXTRA

**Tillbehör:  
Automatiska  
dörröppnare**



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

## Användbarhet

### Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är B-hissen – Globus Norma EXTRA – den idealiska lösningen.

### Om och kring hissen

Globus Norma EXTRA är en hydraulisk plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Genom sin eleganta och öppna konstruktion passar den också lika bra inomhus. Globus Norma EXTRA behöver ingen hissgröp, då den har inbyggd ramp. Vi rekommenderar gjuten platta under hissen.

### Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slagdörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon – d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

### Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen.

### Tillbehör

- Automatiska dörröppnare.
- Plattform XL 1100 x 1400 mm.
- Ytbehandling för marint utförande.
- På/avkörning i vinkel.
- Ev gropmått 50 mm djup. Längd 1 660 mm x bredd, utvändigt mått plus 30 mm.



## Teknisk data

|                          |                                                    |                      |                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Lyftkapacitet</b>     | 500 kg                                             | <b>Drivsystem</b>    | Hydraulisk, integrerat           |
| <b>Lyfthastighet</b>     | Max 0,15 m/sek                                     | <b>Manöversystem</b> | Hålldonskörning                  |
| <b>Lyfthöjd</b>          | 1–3 m (max 2 stannplan)                            | <b>Elanslutning</b>  | 1-fas 230 V/16 Ah (trög)         |
| <b>Lyftplatta</b>        | 900/1 100 mm x 1 400 mm (BxL)                      | <b>Dörrar</b>        | Slagdörr                         |
| <b>Utvändigt mått</b>    | 1 210/1 410 mm x 1 650 mm (BxL) + säkerhetsavstånd | <b>Modell</b>        | 2 och 3 meters                   |
| <b>Standardutförande</b> | Automatisk nödsänkning                             | <b>Material hiss</b> | Aluminium med dörrar i rostfritt |

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** [info@globustt.se](mailto:info@globustt.se)  
[www.globustt.se](http://www.globustt.se)

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®