



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Eros



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är B-hissen – Globus Eros – den idealliska lösningen.

Om och kring hissen

Globus Eros är en skruvdriven plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Globus Eros behöver ingen hissgröp, då den har inbyggd ramp.

Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slagdörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses

automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon, d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen omedelbart vid kontakt med något föremål.

Tillbehör

- Automatiska dörröppnare.
- Plattform i vinkel.
- Annan färg.
- Nyckelstyrning.



Teknisk data

Lyftkapacitet	300 kg/alt. 400 kg
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd	0–3 m
Invändigt mått	910 mm x 1 400 mm (BxL) alt. 1 100 mm x 1 400 mm (BxL)
Utvändigt mått	1 270 mm x 1 505 mm (BxL) alt. 1 460 mm x 1 500 mm (BxL)

Ström, primär	400 V, 3-fas/16 Ah
Ström, sekundär	24 V DC
Drivsystem	Skruv- och mutterdrift
Dörrar	Två enkeldörrar
Färg	Svart lackering och galvaniserad plåt

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

**GLOBUS
DIREKT**

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

**GRÖNA
GLOBUS**

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®