



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Norma EXTRA

**Tillbehör:
Automatiska
dörröppnare**



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är B-hissen – Globus Norma EXTRA – den idealiska lösningen.

Om och kring hissen

Globus Norma EXTRA är en hydraulisk plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Genom sin eleganta och öppna konstruktion passar den också lika bra inomhus. Globus Norma EXTRA behöver ingen hissgröp, då den har inbyggd ramp. Vi rekommenderar gjutna platta under hissen.

Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slagdörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses

automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon – d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”. Från stannplanstablåer är funktionen impulskörning. Man slipper alltså hålla nere knappen under färden.

Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen.

Tillbehör

- Automatiska dörröppnare.
- Plattform XL 1100 x 1400 mm.
- Ytbehandling för marint utförande.
- På/avkörning i vinkel.
- Ev gropmått 50 mm djup. Längd 1 660 mm x bredd, utvändigt mått plus 30 mm.



Teknisk data

Lyftkapacitet	500 kg	Drivsystem	Hydraulisk, integrerat
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek	Manöversystem	Hålldonskörning
Lyfthöjd	1–3 m (max 2 stannplan)	Elanslutning	1-fas 230 V/16 Ah (trög)
Lyftplatta	900/1 100 mm x 1 400 mm (BxL)	Dörrar	Slagdörr
Utvändigt mått	1 210/1 410 mm x 1 650 mm (BxL) + säkerhetsavstånd	Modell	2 och 3 meters
Standardutförande	Automatisk nödsänkning	Material hiss	Aluminium med dörrar i rostfritt

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®