



**Varuhiss för transport  
av små laster**

# Hercules



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

## Användbarhet

Globus Hercules är en småvaruhiss i bygglådssystem avsedd för rationell och bekväm transport av små laster som dokument och måltider. Även större arbetsstycken upp till 300 kg, t.ex lastpallar, kan transporteras. Hercules har mycket små utrymmesbehov och kan därför byggas in överallt – även i efterhand. Varje Hercules har en bärande schaktkonstruktion. Härigenom kan monteringen utföras snabbt och enkelt med mycket obetydliga ingrepp i byggnaden.

### Hisskorg

Standardutförande av slät stålplåt, grundmålad. Golvet belagt med blå PVC.

### Specialutföranden

1. Korgens insida av plastbelagd stålplåt.  
Mönster: peppar och salt, grå.  
Golvet belagt med blå PVC.
2. Korgens insidor inklusive golvet klädda med rostfri plåt.  
Yta: 5 WL eller slipad med korn 240. Hisskorgarna kan dessutom levereras försedda med luckor eller dörrar.

### Drivning och manövrering

- Den elektriska hissmaskinen för trefas växelström och den elektriska manöverutrustningen är placerade i maskinrummet, vilket är tillgängligt genom en låsbar lucka
- Manövreringen av hissen sker med, i dörrkarmarna placerade, tryckknappslådor med eloxerade täckplattor
- Indikatorlampor och en akustisk signalanordning används för signalering

## Teknisk data

<b>Lyftkapacitet</b>	5–300 kg	<b>Drivsystem</b>	Alla modeller vajerdrift med frekvensstyrning
<b>Lyfthastighet</b>	0,2–1,0 m/sek	<b>Grop alt. Ramp</b>	Varierande
<b>Lyfthöjd</b>	0–12 m	<b>Dörrar (BxH)</b>	Varierande
<b>Lyftplatta (Bredd)</b>	350–1 000 mm	<b>Dörrar typ</b>	Tvådelade skjutluckor/ slagdörrar
<b>Lyftplatta (Längd)</b>	320–1 000 mm	<b>Direktiv</b>	EN 81–31
<b>Lyftplatta (Höjd)</b>	600–1 200 mm	<b>Motorplacering</b>	I schaktets topp/botten eller bredvid
<b>Utvändigt mått</b>	Varierande	<b>Drift Elanslutning</b>	3-Fas 400 V 16 Amp

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®