



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Helix



Hjulunderrede



Manuell lastklaff



Fotmanöverdon



Skyddsräcke med grind



Skyddsnet



Skyddsräcke

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Helix är en vertikal enkel-, dubbel- eller trippelsax med hög lyfthöjd på liten yta. Genom att förse ett lyftbord med flera saxpaket i höjdlid får man tillgång till en högre höjdrörelse och större vikt än vad som är möjligt för en enkelsax. Helix kan till exempel användas som arbetsplattform, palletterare, monteringsbord m.m. Jämfört med en traditionell hisslösning är Helix en mycket rationell och kostnadseffektiv lösning.

Tillval

Produktens funktionalitet går även att utöka då det finns ett flertal tillval för olika driftförhållanden:

- Hjulunderrede
- Pallunderrede
- Bordsskiva med halkskydd
- Nivåbegränsning
- Manuell lastklaff
- Mekaniska stopp
- Skyddsräcke
- Skyddsräcke med grind
- Fotmanöverdon
- Fristående hydraulaggregat med plåthuv

- Lyftöglor
- Rund vändskiva
- Rektangulär vändskiva
- Rullbana
- Rälshjulsunderrede
- Förstärkt bordsskiva
- Tippskydd
- Skyddsnet
- Skyddsduk
- Inspektionslucka i bordsskivan
- HD-utförande (för intensiv körning)
- Durkplåt i aluminium
- Fotocell

Teknisk data

| | |
|----------------------|-------------------|
| Lyftkapacitet | Upp till 5 000 kg |
| Lyfthöjd | 0–5,9 m |
| Längd | 900–5 000 mm |
| Bredd | 700–2 400 mm |
| Standard | EN 1570-CE-märkt |

| | |
|----------------------|------------------|
| Drivsystem | Hydraulik |
| Manöversystem | 24 V DC |
| Elanslutning | 3-fas 400 V 10 A |
| Lägsta höjd | Från 275 mm |
| Lyfttid | 46 sekunder |

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®