



**Lyftplattform  
för vertikala lyft**

# Libra

**LAGERVARA!**

**INSTALLATION  
NORMALT INOM  
1-2 VECKOR**



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

## Användbarhet

Globus Libra är en liten lyftplattform avsedd att lyfta främst rörelsehindrade över mindre nivåskillnader. Libra lyfter upp till 0,5 m och passar bra på platser med begränsat utrymme.

Lyftplattformen rör sig nästan ljudlöst, stabilt och i en kontrollerad hastighet och ger därmed användaren ett behagligt lyft. Libra är lätt att installera. Ansluts till 240 V vägguttag. Manövreras med manöverdosa. Vid återanvändning är Libra enkel att justera till rätt höjd.

### Kräver liten plats

Globus Libra kräver mindre plats än rampsystem och är därför perfekt på platser där en ramp blir för brant eller för lång. Den fungerar dessutom bra som en tillfällig lösning eller vid akuta behov.

Lyftplattformen Libra kan användas både inne och ute och är enkel att integrera i omgivningen. Kan med fördel byggas ner i mark/golv. Hissen kan även beställas för sidoavkörning vid övre stannplan.

### Hög säkerhet

Till Libra hör en automatisk ramp som manövreras via kontrollpanelen. Upp- och nedkörning sker från

varsin ända av lyftplattformen. Libra är säker att använda, då uppkörningsrampen hindrar användaren från att köra ut över kanten när plattformen är i rörelse.

Det finns dessutom räcken på båda sidor av plattformen. Hela plattformen har en halksäker beläggning. Vidare är Libra utrustad med en säkerhetsbälge under plattformen samt klämskydd och nödstopp.

### Tillval

- Batteribackup
- Infraröd fjärrkontroll
- Extern kontrollpanel med nyckebrytare
- Sidoavkörning vänster sida
- Högre räcken

## Teknisk data

<b>Lyftkapacitet</b>	180 kg	<b>Drivsystem</b>	Linjärmotor
<b>Lyfthastighet</b>	25 mm/sek	<b>Elanslutning</b>	1-fas 240 V 10 A
<b>Lyfthöjd</b>	0–0,5 m	<b>Motor</b>	0,55 Kw
<b>Invändigt mått</b>	719 mm x 1 167 mm (BxL)	<b>Uppkörningsramp</b>	350 mm x 712 mm (LxB)
<b>Utvändigt mått</b>	883 mm x 1 167 mm (BxL)		

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när  
du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på  
ett miljöriktigt sätt.

  
**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®