



Täckplåt

De halkskyddade Flexiplåtarna är mycket enkla att installera.



Globus tröskelramp och täckplåtssystem är tillverkat av aluminium och löser enkelt nivåskillnaderna vare sig ni väljer att ta bort tröskeln eller väljer att ha den kvar. Ni kan även med fördel använda täckplåtarna till att utjämna nivåskillnader.



Om ni väljer att ha kvar tröskeln, skruva in skruvarna i tröskeln och haka på tröskelrampen. Välj bredd beroende på nivåskillnad.



Om ni väljer att ta bort tröskeln gör den självbärande täckplåten golvet plant genom att täcka hålet efter tröskeln.



Täckplåten kan även användas för att utjämna nivåskillnader vid t.ex. mattskarvar. Plåten skruvas, tejpas eller limmas.



Den eklaminerade täckplåten blev succé!

Det blir också alltmer vanligt att man lägger ljusa golv och detta leder till ökad efterfrågan på flexiplåtar som matchar golvens färg. Därför laddar vi nu för ytterligare en succé genom att utöka sortimentet med en beige-lackerad täckplåt.



Den viktiga funktionen är densamma, men ögat uppfattar skillnaden! Bryr du dig bara om funktionen är den enklare eloxerade helt okej. Vill du dessutom att den mer elegant skall smälta in i miljön kan du välja det lackerade eller eklaminerade alternativet.



Täckplåtarna är eklaminerade, beige-lackerade eller bronseloxerade och har en halksäker yta. De jämnar elegant ut nivåskillnader upp till 25 mm. Täckplåtarna finns i sju olika bredder; 80, 95, 110, 125, 140, 170 och 200 mm. De levereras i längder om 1 000 eller 2 500 mm.



Tröskelramperna är eklaminerade, beigelackerade, bronseloxerade eller natureloxerade. De levereras i fyra olika bredder; 150, 245, 345 och 400 mm. De levereras i längder om 1 000 eller 2 500 mm.



Globus kan även leverera tröskelramp i en kraftig halkmönstrad aluminiumplåt. Dessa kan med fördel användas utomhus eller i andra utsatta miljöer. De levereras som standard i fyra olika bredder; 150, 245, 345 och 400 mm. Standardlängden är 1 000 eller 2 500 mm men kan även specialbeställas i andra bredder och längder.

Kontakta oss för mer information och varuprover!

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET
Tel 0155-20 55 00
Kundservice inom
för dig som har