



# Täckplåt

De halkskyddade Flexiplåtarna är mycket enkla att installera.



Globus tröskelramp och täckplåtssystem är tillverkat av aluminium och löser enkelt nivåskillnaderna vare sig ni väljer att ta bort tröskeln eller väljer att ha den kvar. Ni kan även med fördel använda täckplåtarna till att utjämna nivåskillnader.



Om ni väljer att ta bort tröskeln gör den självbärande täckplåten golvet plant genom att täcka hålet efter tröskeln.



Om ni väljer att ha kvar tröskeln, skruva in skruvarna i tröskeln och haka på tröskelrampen. Välj bredd beroende på nivåskillnad.

Täckplåten kan även användas för att utjämna nivåskillnader vid t.ex. mattskarvar. Plåten skruvas, tejpas eller limmas.



## Den eklaminerade täckplåten blev succé!

Det blir också alltmer vanligt att man lägger ljusa golv och detta leder till ökad efterfrågan på flexiplåtar som matchar golvens färg. Därför laddar vi nu för ytterligare en succé genom att utöka sortimentet med en Sand Beach täckplåt.



Den viktiga funktionen är densamma, men ögat uppfattar skillnaden! Bryr du dig bara om funktionen är den enklare eloxerade helt okej. Vill du dessutom att den mer elegant skall smälta in i miljön kan du välja Sand Beach, Brons-eloxerad eller eklaminerade alternativet.



Täckplåtarna är eklaminerade, Sand Beach NCS S4020-Y20R eller brons-eloxerade och har en halksäker yta. De jämnar elegant ut nivåskillnader upp till 25mm. Täckplåtarna finns i sju olika bredder; 80, 95, 110, 125, 140, 170 och 200 mm. De levereras i längder om 1 000 eller 2 500 mm.

Tröskelramperna är eklaminerade, Sand Beach NCS S4020-Y20R, brons-eloxerade eller natureloxerade. De levereras i fyra olika bredder; 150, 245, 345 och 400 mm. De levereras i längder om 1 000 eller 2 500 mm.


Globus kan även leverera tröskelramp i en kraftig halkmönstrad aluminiumplåt. Dessa kan med fördel användas utomhus eller i andra utsatta miljöer. De levereras som standard i fyra olika bredder; 150, 245, 345 och 400 mm. Standardlängden är 1 000 eller 2 500 mm men kan även specialbeställas i andra bredder och längder.

**Kontakta oss för mer information och varuprover!**

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**GLOBUS  
DIREKT**

**GRÖNA  
GLOBUS**



**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** [info@globustt.se](mailto:info@globustt.se)  
[www.globustt.se](http://www.globustt.se)

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®