



**Lyftplattform  
för rak trapp**

**Vega**

**LAGERVARA!**



## Användbarhet

### Raka trappor

Vega är en plattformshiss för utomhusbruk och raka trappor. Trappbredden behöver vara minst 1,3 m.

Utrymmet på nedre plan bör vara ca 3 m för att möjliggöra en bra av- och påstigning.

### Praktiskt och komfortabelt

Hissen är utrustad med mjukstart och stopp. Nedre rampen är förlängd för att minimera nivåskillnaden vid av- och påstigning vid nedre plan.

I hissen finns en löstagbar manöverenhet med spiralsladd. Hissen indikerar när det finns behov av mer omfattande service. Nyckellåsning är standard.

Styrskenor monteras på trappstegen och inga tillkommande byggnadsarbeten behövs. Plattform och räls går att återanvända.

### Säkerhet

Hissen har överlastskydd med ljud- och ljussignal. Nödsignal med ljud och möjlighet till vidarekoppling. Plattformen har antihalkskydd. Hissen är också utrustad med klämskydd vid av- och påstigningsramp samt under plattformen.

Vidare finns en nedfällbar bom för ökad säkerhet.

## Teknisk data

<b>Lyftkapacitet</b>	300 kg	<b>Plattform</b>	Elförsinkad, pulverlackad, halkskyddad
<b>Lyftshastighet</b>	0,15 m/sek	<b>Motor</b>	0,75 Kw
<b>Drivsystem</b>	Kuggstång	<b>Stigning</b>	15°–45°
<b>Elanslutning</b>	1-fas 240 V/16 Ah (trög)	<b>Manöversystem</b>	Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd
<b>Åkskena</b>	Aluminium, anodiserad	<b>Färg</b>	Standard färg svart
<b>Lyftplatta</b>	800 mm x 1 250 mm (BxL)		

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®