



Varuhiss

Hercules 2 ton

Globus Hercules 2 ton

www.globustt.se



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Hercules 2 Ton är en varuhiss i bygglådssystem avsedd för rationell och bekväm transport av olika laster som material med arbetsstycken från 300 kg upp till 2000 kg.

Hercules har mycket små utrymmesbehov och kan därför byggas in överallt – även i efterhand.

Varje Hercules har en bärande schaktkonstruktion.

Härigenom kan monteringen utföras snabbt och enkelt med mycket obetydliga ingrepp i byggnaden.

Hisskorg

Standardutförande av slät galvaniserad stålplåt, grundmålad. Golvet belagt med aluminium durkplåt.

Drivning och manövrering

Den elektriska hissmaskinen för trefas växelström och den elektriska manöverutrustningen är placerade i maskinrummet, vilket är tillgängligt genom en låsbar lucka

- Manövreringen av hissen sker med, i dörrkarmarna placerade, tryckknappslådor med eloxerade täckplattor
- Indikatorlampor och en akustisk signalanordning används för signalering.

Teknisk data

	Gods (S)	Gods (Std)	Gods (med en medhjälpare)
Lyftkapacitet	300-1000 kg	300-2000 kg	500-2000 kg
Lyfthastighet	0,1-0,3 m/sek	0,1-0,3 m/sek	0,1-0,15 m/sek
Lyfthöjd	0-12 m	0-12 m	0-12 m
Lyftplatta (Bredd)	800-2000 mm	800-2000 mm	800-2000 mm
Lyftplatta (Längd)	800-2000 mm	800-2000 mm	800-2000 mm
Lyftplatta (Höjd)	1300-2000 mm	1300-2000 mm	2000 mm
Utvändigt mått	Varierande	Varierande	Varierande
Drivsystem	Alla modeller kedjedrift med frekvensstyrning		
Grop alt. Ramp	Varierande	Varierande	Varierande
Dörrar (BxH)	Varierande	Varierande	Varierande
Dörrar typ	Slagdörrar (enkel)	Slagdörrar (dubbel)	Slagdörrar (dubbel)
Direktiv	EN 81-31	EN 81-31	2006/42/EC
Motorplacering	Alla modeller i schaktets topp eller bredvid		
Drift Elanslutning	3-Fas 400 V 20 amp Trög alla modeller		
Ljus Elanslutning	1-Fas 230 V 16 amp Trög alla modeller		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®