



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Pollux

TILLBEHÖR!

**AUTOMATISKA
DÖRRÖPPNARE**



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är B-hissen – Globus Pollux – den idealliska lösningen.

Om och kring hissen

Globus pollux är en skruvdriven plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Globus Pollux behöver ingen hissgröp, då den har inbyggd ramp. Vi rekommenderar gjuten platta under hissen.

Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slag-

dörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon, d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen omedelbart vid kontakt med något föremål.

Tillbehör

- Automatiska dörröppnare.
- Elektrisk nödsänkning.
- Plattform XL 1100 x 1545 mm.
- Plattform XL i vinkel 1125 x 1518 mm.



Teknisk data

Lyftkapacitet	340 kg
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd	1–3 m
Invändigt mått	914 mm x 1 394 mm (BxL) alt. 1 100 mm x 1 545 mm (BxL)
Utvändigt mått	1 378 mm x 1 508 mm (BxL) alt. 1 567 mm x 1 696 mm (BxL)

Ström, primär	240 V, 1-fas/16 Ah
Ström, sekundär	24 V DC
Drivsystem	Skruv- och mutterdrift
Dörrar	Två enkeldörrar med glas
Färg	Eloxerad brons och grålackad galvaniserad plåt

Standardutförande: Dörrstängare och automatsmörjning.

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

**GLOBUS
DIREKT**

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

**GRÖNA
GLOBUS**

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®