



**Lyftplattform  
för vertikala  
lyft med schakt**

# **Ara, Auriga & Castor**



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

## Användbarhet

Globus Ara, Auriga och Castro är avsedd för person- och lättare gods- trafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Gå in i hissen, välj sedan den våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

## Standard

- Motoriserad nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Anrop med impulsörning
- Plastfoliebeklädd plåt med färg
- Dobel 1072 bruten vit
- Dörraktiverat ljusrelä
- Automatisk smörjning av skruv
- Självbärande konstruktion
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister

## Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- Utomhusvariant
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer

## Teknisk data

	Ara	Auriga	Castor
<b>Lyftkapacitet</b>	400 kg	400 kg	500 kg
<b>Lyfthastighet</b>	0,15 m/sek	0,15 m/sek	0,15 m/sek
<b>Lyfthöjd</b>	0–13 m	0–13 m	0–13 m
<b>Lyftplatta (BxL)</b>	850 x 1 250 mm alt. 1 500 x 1 100 mm (BxL)	1 100 x 1 500 mm	1 100 x 1 600 mm alt. 1 100 x 1 700 mm
<b>Max golvyta</b>	1,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
<b>Utvändigt mått (BxL)</b>	1 145 x 1 350 mm alt. 1 865 x 1 140 mm (BxL)	1 400 x 1 600 mm	1 400 x 1 700 mm alt. 1 400 x 1 800 mm
<b>Drivsystem</b>	Skruvdrift med frekvensstyrning	Skruvdrift med frekvensstyrning	Skruvdrift med frekvensstyrning
<b>Grop alt. Ramp</b>	50 mm. Alt. 70 mm	50 mm	50 mm
<b>Elanslutning</b>	1-fas 240 V 16A	1-fas 240 V 16A	1-fas 240 V 16A
<b>Dörrar (BxH)</b>	A1 med ellås, 800 x 2 000 mm alt. 900 x 2 000 mm (BxL)	A1 med ellås, 900 x 2 000 mm	A1 med ellås, 900 x 2 000 mm

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®