



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

**Indus
& Pavo**



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Pavo och Indus är avsedd för person- och tyngre godstrafik inom- och utomhus. Användningsområden: industrier, verkstäder, affärer, restauranger, pubar, sjukhus, hotell m.m.

Standard

- Frekvensstyrning
- Motoriserad nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Schakt med plastfoliebeklädd plåt med färg Dobel 1072 bruten vit
- Dörraktiverat ljusrelä

Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- Dörrar med annan bredd och höjd
- Annan plattformstorlek, max 3,75 m²
- Utomhusvariant
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer

Teknisk data

	Indus	Pavo
Lyftkapacitet	800 kg	1 000 kg
Lyfthastighet	0,15 m/sek	0,15 m/sek
Lyfthöjd	0–13 m	0–13 m
Lyftplatta (BxL)	1 100 mm x 1 700 mm	1 100 mm x 1 700 mm alt. 1 200 mm x 2 100 mm (uppfyller krav för sjukbår)
Max golvyta	2,0 m ²	3,75 m ²
Utvändigt mått (BxL)	1 500 mm x 1 800 mm	1 500 mm x 1 800 mm alt. 1 600 mm x 2 200 mm
Drivsystem	Skruvdrift med frekvensstyrning	Skruvdrift med frekvensstyrning
Grop alt. Rampw	70 mm	100 mm
Elanslutning	3-fas 400/240 V 20 A	3-fas 400/240 V 20 A
Dörrar (BxH)	A1 med ellås, 900 mm x 2 000 mm alt. A1 dubbeldörrar med ellås, 1 400 mm x 2 000 mm	A1 med ellås, 1 000 mm x 2 000 mm alt. A1 dubbeldörrar med ellås, 1 400 mm x 2 000 mm

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®