



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Ara, Auriga



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Ara, Auriga är avsedd för person- och lättare godstrafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Gå in i hissen, välj sedan den våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

Standard

- Motoriserad nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Anrop med impulskörning
- Plastfoliebeklädd plåt med färg
- Dobel 1072 bruten vit
- Dörraktiverat ljusrelä
- Automatisk smörjning av skruv
- Självbärande konstruktion
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister

Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- Utomhusvariant
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Specialmått

Teknisk data

Lyftkapacitet

Lyfthastighet

Lyfthöjd

Lyftplatta (BxL)

Max golvyta

Utvändigt mått (BxL)

Drivsystem

Grop alt. Ramp

Elanslutning

Dörrar (BxH)

Heldörr

Halvdörr

Ara

400 kg

0,15 m/sek

0 – 13 m

850 x 1 250 mm

alt. 1 500 x 1 100 mm (BxL)

1,6 m²

1 145 x 1 350 mm

alt. 1 865 x 1 140 mm (BxL)

Skruvdrift med frekvensstyrning

50 mm. Alt. 70 mm

1-fas 240 V 16A

A1 med ellås,

790 x 2 000 mm

750 x 2 000 mm

alt. 900 x 2 000 mm (BxL)

Auriga

500 kg

0,15 m/sek

0 – 13 m

1 100 x 1 500 mm

alt. 1 100 x 1 400 mm (BxL)

2,0 m²

1 400 x 1 600 mm

alt. 1 400 x 1 700 mm (BxL)

Skruvdrift med frekvensstyrning

50 mm, Alt. 70 mm

1-fas 240 V 16A

A1 med ellås,

900 x 2 000 mm

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®