

Byggvarudeklaration

Aritco PublicLift Access,
Aritco HomeLift Access, Aritco
4000,
Aritco 9000.

Aritco Lift AB

Aritco är världsledande tillverkare av
plattformshissar och villahissar.

Hissarna följer maskindirektivet MD -
2006/42/EC genom att följa
plattformstandarden EN81-41. De är
typgodkända av notifieringsorganet; DNV (Det
Norske Veritas) och CE märkta.

Våra hisslösningar bygger på lång erfarenhet,
unik tekniskt kunnande och ett medvetet
fokus på design. Försäljning sker genom ca
140 fristående partners i 40 länder. Sedan
företagsstarten 1995 har vi installerat över
40.000 hissar.

Huvudkontor och tillverkning sker i Järfälla,
Sverige.

Leverantörsuppgifter

Aritco Lift AB

Elektronikhöjden 14

175 26 Järfälla

Org.nr: 556316-6114

www.aritco.com

Produktinnehåll

Produktinnehåll för plattformshissar vikt %

Stål	88,6%
Glas	3,3%
EPS ²⁾	2,7%
Aluminium	1%
Kablage	0,9%
Elektriska komponenter / kretskort/frequency drive	0,6%
Färg pulverlack ¹⁾	0,5%
PVC vinyl matta	0,4%
Brons	0,2%
Batterier	0,2%
Zink	0,2%
Maskinolja	0,1%
LED belysning	0,1%
Akrylglas (plexiglas)	0,1%
Polyester	<0.01%
Motor	1,1%

Blybatterier (2st 12V, 3,2 Ah) för batterinödsänkning och nödbelysning.

1) mjuk texturerad polyester TGIC-fri och blyfri pulverlack

2) innehåller 2% polysteren, 98% återvinningsbart

Riskfyllt material

I plattformshissarna finns blybatterier. Dessa batterier är återanvändningsbara. Hantering enligt leverantörens material säkerhetsdatablad.

Inget material är baserat på kadmium, kvicksilver eller något annat material där föreningar ingår. Bromerade flamsskyddsmedel, PBB eller PBDE används ej.

Kemikalier:

Plattformshissarna avger inga emissioner.

Ljudnivåer

Ljudnivån för Aritco plattformshissar följer standarden EN81-41. Där ljudnivån inne på plattformen, där personen står och kör hissen, skall vara mindre än 70 dB(A). Exakt ljudnivå beror på hur hissen är konfigurerad, byggnadens beskaffenhet och hur den har installerats. Som en indikation på normala värden på inne på plattformen där personen står och kör hissen är 55-60 dB (A). Utanför hissen (1 m utanför schaktet) då hissen körs så är normal ljudnivå 55 dB (A), men ofta betydligt lägre än så.

Underhåll, livslängd

Plattformshissarna är designade för användande i den byggnad de är installerade, under byggnadens livslängd¹⁾. Uppgradering och modernisering kan vara nödvändigt för att säkerställa prestanda och för låg energiförbrukning.

¹⁾ Service och underhåll samt utbyte av material pga. slitage, åldrande etc. är nödvändigt

Återvinning

Plattformshissarna består till största delen av återvinningssbara material (mer än 95% av hissarna kan återvinnas).

Glas – materialåtervinning

Metaller som stål/aluminium/koppar-
materialåtervinning

Elektroniska komponenter, kretskort –
materialåtervinning /energiåtervinning

Vinyl – energiåtervinning

Energianvändning

Energianvändning för plattformshissarna;

- Lägsta viloeffekt: 15 W
- (Viloeffekt för 3-plans hiss,
takbelysning, dörröpnare och
våningsvisare: 75 W)
- Effekt vid nedfärd, utan last 1,8 kW
- Effekt vid uppfärd, utan last 2,7 kW
- Effekt vid uppfärd, 360 kg last 3,5 kW

Transport

Aritco Lift AB eftersträvar att alltid försöka
välja det ur miljösynpunkt bästa transport
alternativet av varor.

Företaget försöker välja underleverantörer
som finns i närområdet för att kunna minimera
transporttider och på det viset minska och
bidra till bättre miljö.