



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Helix XL

Globus Helix XL

Standardutförande enligt Standard EN 1570:

Minsta krav: Lyfthöjd 0–400 mm så räcker det med enbart plattformsyta utan avrullningsskydd.

Minsta krav: Lyfthöjd 400–1600 mm så behövs räcken (1100 mm höjd), och avrullningsskydd på avrullningssidorna i form av: fast

plattjärn höjd 5 mm, automat-mekaniskt förreglad avrullningsklaff, el förreglad vajerdörr, eller vid övre plan, portal (endast möjligt i intervallet 1000–1600 mm).

Minsta krav: Lyfthöjd från 1600 mm och uppåt så behövs räcken med 1100 mm höjd och vid fall zoner på eller vid bordet på kaj. Avrullnings-

sidorna så behövs el förreglad enkel eller dubbeldörr med 1100 mm höjd uppe på kajen och på lyftbordets nedre påkörning.

Sedan så är ju alla platser unika så vi kan även ge förslag på andra godkända lösningar på förfrågan







Användbarhet

Globus Helix XL är en vertikal enkel-, dubbel- eller trippelsax med hög lyfthöjd på liten yta. Genom att förse ett lyftbord med flera saxpaket i höjdläget får man tillgång till en högre höjdrörelse och större vikt än vad som är möjligt för en enkelsax. Helix XL kan till exempel användas som arbetsplattform, palletterare, monteringsbord m.m. Jämfört med en traditionell hisslösning är Helix XL en mycket rationell och kostnadseffektiv lösning.

Tillval

Produktens funktionalitet går även att utöka då det finns ett flertal tillval för olika driftförhållanden:

- Hjulunderrede
- Pallunderrede
- Bordsskiva med halkskydd
- Nivåbegränsning
- Manuell lastklaff
- Mekaniska stopp
- Skyddsräcke
- Skyddsräcke med grind
- Fotmanöverdon
- Fristående hydraulaggregat med plåthuv

- Lyftöglor
- Rund vändskiva
- Rektangulär vändskiva
- Rullbana
- Rälshjulsunderrede
- Förstärkt bordsskiva
- Toppskydd
- Skyddsnät
- Skyddsduk
- Inspektionslucka i bordsskivan
- HD-utförande (för intensiv körning)
- Durkplåt i aluminium
- Fotocell

Teknisk data

Lyftkapacitet	Upp till 5 000 kg
Lyfthöjd	0–5,9 m
Längd	900–5 000 mm
Bredd	700–2 400 mm
Standard	EN 1570-CE-märkt

Drivsystem	Hydraulik
Manöversystem	24 V DC
Elanslutning	3-fas 400 V 10 A
Lägsta höjd	Från 275 mm
Lyfttid	46 sekunder

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®