



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Auriga



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Auriga är avsedd för person- och lättare godstrafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Gå in i hissen, välj sedan den våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

Standard

- Motoriserad nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Anrop med impulskörning
- Plastfoliebeklädd plåt med färg
- Dobel 1072 bruten vit
- Dörraktiverat ljusrelä
- Automatisk smörjning av skruv
- Självbärande konstruktion
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister

Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- Utomhusvariant
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Specialmått

Teknisk data

Lyftkapacitet

Auriga Specialmått

400 kg
0,15 m/sek
0–13 m
850 x 1 250 mm
alt. 1 500 x 1 100 mm (BxL)
1,6 m²
1 145 x 1 350 mm
alt. 1 865 x 1 140 mm (BxL)
Skruvdrift med frekvensstyrning
50 mm. Alt. 70 mm
1-fas 240 V 16A
A1 med ellås,
790 x 2 000 mm
750 x 2 000 mm
alt. 900 x 2 000 mm (BxL)

Lyfthastighet

Lyfthöjd

Lyftplatta (BxL)

Max golvyta

Utvändigt mått (BxL)

Drivsystem

Grop alt. Ramp

Elanslutning

Dörrar (BxH)

Heldörr

Halvdörr

Auriga

500 kg
0,15 m/sek
0–13 m
1 100 x 1 500 mm
alt. 1 100 x 1 400 mm (BxL)
2,0 m²
1 400 x 1 600 mm
alt. 1 400 x 1 700 mm (BxL)
Skruvdrift med frekvensstyrning
50 mm, Alt. 70 mm
1-fas 240 V 16A
A1 med ellås,
900 x 2 000 mm

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

GLOBUS
DIREKT

GRÖNA
GLOBUS

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.