



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Columba



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användarbarhet

Globus Columba tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar.

Hissarna är säkra och användarvänliga. Gå in i hissen, välj vilken våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen nedsänkas manuellt med rätt till närmaste våning.

Standard

- Små yttermått
- Låg ljudnivå
- Frekvensstyrning
- Enkel installation
- Anrop med impulskörning
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Plastfoliebeklädd plåt med färg Dobel 1072 bruten vit
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister

Tillval

- Glasat schakt, fyra sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Automatisk nedsänkning med UPS backup

Teknisk data

	Columba Specialmått	Columba
Lyftkapacitet	500 kg	500 kg
Lyfthastighet	0,15 m/sek	0,15 m/sek
Lyfthöjd	0–13 m	0–13 m
Lyftplatta (BxL)	850 x 1 250 mm	1 100 x 1 500 mm
Max Golvyta	2,0 m ²	2,0 m ²
Utvändigt mått (BxL)	1 050 x 1 350 mm	1 310 x 1 600 mm
Drivsystem	Remdrift	Remdrift
Grop alt. Ramp	50 mm	50 mm
Elanslutning	1-fas 240 V 16A	1-fas 240 V 16A
Dörrar (BxH)	A3 med ellås, 750 x 2 000 mm	A3 med ellås, 900 x 2 000 mm

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®