



**Lyftplattform
för rak trapp**

Vega

LAGERVARA!



Användbarhet

Raka trappor

Vega är en plattformshiss för utomhusbruk och raka trappor. Trappbredden behöver vara minst 1,3 m.

Utrymmet på nedre plan bör vara ca 3 m för att möjliggöra en bra av- och påstigning.

Praktiskt och komfortabelt

Hissen är utrustad med mjukstart och stopp. Nedre rampen är förlängd för att minimera nivåskillnaden vid av- och påstigning vid nedre plan.

I hissen finns en löstagbar manöverenhet med spiralsladd. Hissen indikerar när det finns behov av mer omfattande service. Nyckellåsning är standard.

Styrskenor monteras på trappstegen och inga tillkommande byggnadsarbeten behövs. Plattform och räls går att återanvända.

Säkerhet

Hissen har överlastskydd med ljud- och ljussignal. Nödsignal med ljud och möjlighet till vidarekoppling. Plattformen har antihalkskydd. Hissen är också utrustad med klämskydd vid av- och påstigningsramp samt under plattformen.

Vidare finns en nedfällbar bom för ökad säkerhet.

Tillbehör

Telefon GSM.



Teknisk data

Lyftkapacitet	300 kg	Plattform	Elförsinkad, pulverlackad, halkskyddad
Lyfthastighet	0,15 m/sek	Motor	0,75 Kw
Drivsystem	Kuggstång	Stigning	15°–45°
Elanslutning	1-fas 240 V/16 Ah (trög)	Manöversystem	Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd
Åkskena	Aluminium, anodiserad	Färg	Standard färg svart
Lyftplatta	800 mm x 1 250 mm (BxL)		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®