



**Lyftplattform
för rak trapp**

Cetus TR1 (H)

**VARUTRANSPORTER!
TILLVAL UPP TILL 1000 KG**



Användbarhet

Raka trappor

Globus Cetus TR1 (H) är avsedd för rationell och bekväm varutransport av tyngre godstrafik inom- och utomhus i raka trappor upp till 500 kg. Även större arbetsstycken upp till 1000 kg kan transporteras. Användningsområden: industrier, verkstäder, affärer, restauranger, pubar, sjukhus, hotell m.m.

Praktiskt och komfortabelt

Globus Cetus TR1 (H) har mycket små utrymmesbehov och kan därför byggas in överallt – även i efterhand med skräddarsydda mått. Härigenom kan monteringen utföras snabbt och enkelt med mycket

obetydliga ingrepp i byggnaden. Cetus TR1 (H) kan monteras direkt på vägg eller på stolpar. Produkten är CE-märkt och typ-godkänd.

Specialutföranden

Plattformens kan anpassas i storlek och utförande.

Drivning och manövrering

- Hissen är utrustad med hydraul drift och den elektriska manövrerutrustningen är placerade i ett hydrauliskt motorhus som kan placeras i hissens närhet.
- Manövreringen av hissen sker med tryckknappslådor placerade på vägg.



Teknisk data

Lyftkapacitet rekommenderat för sopor

300 kg

Lyftkapacitet övrigt gods

300–500 kg

Tillval lyftkapacitet

500 – 1000 kg

Elanslutning

3-fas 400 V/16 Ah (trög)

Lyfthastighet

0,15 m/sek

Drivsystem

Hydrauldrift

Åkskena

Aluminium, anodiserad

Lyftplatta

Kan anpassas i storlek. Standard 900–1 250 mm. Annan plattformstorlek, fråga Globus.

Plattform

Lackad. Färg grå.

Stigning

11°–90°

Manöversystem

Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd. Placerad på vägg.

Plattform går inte att fälla ihop. Tjocklek 12 mm.

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®