



**Lyftplattform  
för vertikala  
lyft med schakt**

# Auriga



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

## Användbarhet

Globus Auriga är avsedd för person- och lättare godstrafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Gå in i hissen, välj sedan den våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

## Standard

- Motoriserad nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Anrop med impulskörning
- Plastfoliebeklädd plåt med färg vit
- Dörraktiverat ljusrelä
- Automatisk smörjning av skruv
- Självbärande konstruktion
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister

## Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- Utomhusvariant
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Specialmått

## Teknisk data

### Lyftkapacitet

### Auriga Specialmått

400 kg

### Lyfthastighet

0,15 m/sek

### Lyfthöjd

0–13 m

### Lyftplatta (BxL)

850 x 1 250 mm

alt. 1 500 x 1 100 mm (BxL)

### Max golvyta

1,6 m<sup>2</sup>

### Utvändigt mått (BxL)

1 145 x 1 350 mm

alt. 1 865 x 1 140 mm (BxL)

### Drivsystem

Skruvdrift med frekvensstyrning

### Grop alt. Ramp

50 mm. Alt. 70 mm

### Elanslutning

1-fas 240 V 16A

### Dörrar (BxH)

A1 med ellås,

### Heldörr

790 x 2 000 mm

### Halvdörr

750 x 1 100 mm

alt. 900 x 2 000 mm (BxL)

### Auriga

500 kg

0,15 m/sek

0–13 m

1 100 x 1 500 mm

alt. 1 100 x 1 400 mm (BxL)

2,0 m<sup>2</sup>

1 400 x 1 600 mm

alt. 1 400 x 1 700 mm (BxL)

Skruvdrift med

frekvensstyrning

50 mm, Alt. 70 mm

1-fas 240 V 16A


A1 med ellås,

900 x 2 000 mm

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**GRÖNA**  
**GLOBUS**



Tel 0155-20 55 00  
E-mail info@globustt.se  
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när  
du behöver det.

Tel 0155-20 55 00  
Återanvändning på  
ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®