Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt

Auriga

Globus Auriga

www.globustt.se

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Globus Auriga är avsedd för person- och lättare godstrafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Gå in i hissen, välj sedan den våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

Standard

- Motoriserad nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Anrop med impulskörning
- Plastfoliebeklädd plåt med färg vit
- Dörraktiverat ljusrelä
- Automatisk smörjning av skruv
- Självbärande konstruktion
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister

Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Dobel kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- Utomhusvariant
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Specialmått

Teknisk data

	Auriga Specialmått	Auriga
Lyftkapacitet	500 kg	500 kg
Lyfthastighet	0,15 m/sek	0,15 m/sek
Lyfthöjd	0–13 m	0–13 m
Lyftplatta (BxL)	850 x 1 250 mm alt. 1 500 x 1 100 mm (BxL)	1 100 x 1 500 mm alt. 1 100 x 1 400 mm (BxL)
Max golvyta	1,6 m^2	2,0 m^2
Utvändigt mått (BxL)	1 145 x 1 350 mm alt. 1 865 x 1 140 mm (BxL)	1 400 x 1 600 mm alt. 1 400 x 1 700 mm (BxL)
Drivsystem	Skruvdrift med frekvensstyrning	Skruvdrift med frekvensstyrning
Grop alt. Ramp	50 mm. Alt. 70 mm	50 mm, Alt. 70 mm
Elanslutning	1-fas 240 V 16A	1-fas 240 V 16A
Dörrar (BxH)	A1 med ellås,	A1 med ellås,
Heldörr	790 x 2 000 mm	900 x 2 000 mm
Halvdörr	750 x 2 000 mm alt. 900 x 2 000 mm (BxL)	

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®