



Lyftplattform
för vertikala lyft

Helix XL

Globus Helix XL

Standardutförande enligt
Standard EN 1570:

Minsta krav: Lyfthöjd 0–500 mm så
räcker det med enbart plattformsyta
utan avrullningsskydd.

Minsta krav: Lyfthöjd 500–1600
mm så behövs räcken (1100 mm
höjd), och avrullningsskydd på
avrullningssidorna i form av: fast

plattjärn höjd 5 mm, automat-me-
kaniskt förreglad avrullningsklaff,
el förreglad vajerdörr, eller vid övre
plan, portal (endast möjligt i inter-
vallet 1000–1600 mm).

Minsta krav: Lyfthöjd från 1600
mm och uppåt så behövs räcken med
1100 mm höjd och vid fall zoner på
eller vid bordet på kaj. Avrullnings-

sidorna så behövs el förreglad enkel
eller dubbeldörr med 1100 mm höjd
uppe på kajen och på lyftbordets
nedre påkörning.

Sedan så är ju alla platser unika så vi
kan även ge förslag på andra god-
kända lösningar på förfrågan







Användbarhet

Globus Helix XL är en vertikal enkel-, dubbel- eller trippelsax med hög lyfthöjd på liten yta. Genom att förse ett lyftbord med flera saxpaket i höjdläget får man tillgång till en högre höjdrörelse och större vikt än vad som är möjligt för en enkelsax. Helix XL kan till exempel användas som arbetsplattform, palletterare, monteringsbord m.m. Jämfört med en traditionell hiss lösning är Helix XL en mycket rationell och kostnadseffektiv lösning.

Tillval

Produktens funktionalitet går även att utöka då det finns ett flertal tillval för olika driftförhållanden:

- Hjulunderrede
- Pallunderrede
- Bordsskiva med halkskydd
- Nivåbegränsning
- Manuell lastklaff
- Mekaniska stopp
- Skyddsräcke
- Skyddsräcke med grind
- Fotmanöverdon
- Fristående hydraulaggregat med plåthuv

- Lyftöglor
- Rund vändskiva
- Rektangulär vändskiva
- Rullbana
- Rälshjulsunderrede
- Förstärkt bordsskiva
- Toppskydd
- Skyddsnät
- Skyddsduk
- Inspektionslucka i bordsskivan
- HD-utförande (för intensiv körning)
- Durkplåt i aluminium
- Fotocell

Teknisk data

Lyftkapacitet	Upp till 5 000 kg	Drivsystem	Hydraulik
Lyfthöjd	0–5,9 m	Manöversystem	24 V DC
Längd	900–5 000 mm	Elanslutning	3-fas 400 V 10 A
Bredd	700–2 400 mm	Lägst höjd	Från 275 mm
Standard	EN 1570-CE-märkt	Lyfttid	46 sekunder

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÅNGLIGHET®