

Lyftplattform
för vertikala lyft

Apollo Exklusiv

Globus Apollo Exklusiv

www.globustt.se





Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss
I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är B-hissen – Globus Apollo Exklusiv – den idealiska lösningen.

Om och kring hissen
Globus Apollo Exklusiv är en plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Genom sin öppna konstruktion passar den också bra inomhus. Globus Apollo Exklusiv behöver ingen hissgrop, då den har inbyggd ramp. Vi rekommenderar gjuten platta under hissen.

Enkel att använda
Saloondörrarna öppnas lätt. Dörrarna låses automatiskt vid färd.

Hissen manövreras med hålldon – d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

Säkerhet
För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen.

Tillbehör
- Automatiska dörröppnare med slagdörr.
- Plattform 1 100 x 1 520 mm.
- Ytbehandling korrossionsklass C5 utförande.
- På/avkörning i vinkel.
- Ev gropmått 50 mm djup. Utvändigt mått plus 35 mm.
- Monteringsstativ.
- Valfri RAL färg
- UPS batteribackup – körning





Teknisk data

Lyftkapacitet	400 kg
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd	550–3 000 mm (max 2 stannplan)
Lyftplatta	1 100 mm x 1 420 mm (BxL)
Utvändigt mått	1 340 mm x 2 039 mm (BxL) + säkerhetsavstånd
Standardutförande	Manuell nödsänkning
Drivsystem	Skruv–Rem, integrerat
Manöversystem	Hålldonskörning
Elanslutning	1-fas 230 V/16 Ah (trög)
Dörrar	Saloondörrar
Modell Exklusiv	Finns med mängder av tillbehör.
Material hiss	Varmgalvaniserad. Golv i aluminiumdurk.

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®